



Pojemniki na puste i częściowo opróżnione puszki aerozoli



UN-BOXX[®] **aero**

UN-BOXX[®] **aero** 

UN-BOXX[®] **maxaero**

FUTURE SOLUTIONS **TODAY.**

UN-BOXX[®] aero

UN-BOXX[®] aero




Certyfikowane

Certyfikowane według UN 1950 i dopuszczone do transportu zgodnie z ADR



Antyelektrostatyczne

UN-BOXX[®]aero+ (120 l) permanentnie antyelektrostatyczna powierzchnia. Rezystancja powierzchni wynosząca 10 do potęgi 9. Minimalizacja ryzyka nagłych rozładowań



Cyrkulacja powietrza

Stabilne otwory powietrzne w korpusie i w pokrywie



Otwór wrzutowy

Opcjonalnie: otwór wrzutowy w pokrywie w formie rozety



Mobilny/ergonomiczny

Wygodne przemieszczanie dzięki wyposażeniu w duże koła z pełnej gumy przy zachowaniu zdrowej postawy ciała.

Dla środowiska

Nasz ekologiczny pojemnik wielokrotnego użytku UN-BOXX[®]aero jest wytrzymały i nadaje się do recyklingu. Efektywnie minimalizuje zanieczyszczenie środowiska i szkody w naturalnych ekosystemach. Zgromadzone puszki aerozoli zawierają cenne materiały, które mogą być niemal w całości poddane recyklingowi i wykorzystane ponownie.

Efektywna utylizacja puszek po aerozolach

Pojemniki UN-BOXX aero są łatwe i bezpieczne w obsłudze. Przeznaczone do gromadzenia i transportu pustych i częściowo opróżnionych opakowań aerozoli. Przyjazne dla środowiska, dopuszczone jako opakowanie zgodnie z instrukcją pakowania P207 według szczególnych przepisów pakowania PP87, uwzględniając przepisy specjalne 327, 625, 190 i 344. Jako dodatkowe wyposażenie niezbędny jest środek do pochłaniania płynów, które mogą zostać uwolnione w trakcie transportu. Dzięki certyfikacji pojemnik na materiały niebezpieczne otrzymuje następujące oznaczenia na pokrywce 1H2WX.../S/.../AIPA- 01/TGM-K223A. Pojemniki te wyróżniają się łatwym otwieraniem i zamykaniem, a także wygodnym przemieszczaniem dzięki wyposażeniu w duże koła z pełnej gumy.

Ponadto należy przestrzegać obowiązujących w danym momencie przepisów.



System pokrywy
Nasza opatentowana pokrywa z zamknięciem zatrzaskowym zapewnia łatwe otwieranie i zamykanie.



Zoptymalizowany pod kątem transportu
Szybka wymiana koła i łatwe sztaplowanie pojemników



Dane techniczne

	Opcje wentylacji pokrywy	Pojemność w li-trach (nominalna)	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Koła (mm)	Masa ok. (kg)
UN-BOXXaero	2 otwory wentylacyjne	120	960	498	554	200	11
UN-BOXXaero	otwór wrzutowy	120	960	498	554	200	11
UN-BOXXaero+ (czerwony, antyelektrostatyczny)	2 otwory wentylacyjne	120	960	498	554	200	11
UN-BOXXaero+ (czerwony, antyelektrostatyczny)	otwór wrzutowy	120	960	498	554	200	11
UN-BOXXmax aero	2 otwory wentylacyjne	200	1045	580	674	200	14
UN-BOXXmax aero	otwór wrzutowy	200	1045	580	674	200	14
UN-BOXXeasy aero	różne otwory	60	Dostępny prawdopodobnie od końca 2024 roku.				

Kolor standardowy: czerwony, indywidualna kolorystyka możliwa od 50 szt.



Metec Sp. z o.o.
Ul. Ostródzka 3
14-140 Miłomłyn
Tel. 089-6473400
info@metec.pl
www.metec.pl

